



**MODERNTECH**  
PRODUCENT MASZYN KOMUNALNYCH

## Zamiatarka Seria ZS



Zamiatarka z łyżką do materiałów sypkich sprawdza się idealnie do zamywania różnych powierzchni m.in. chodników, parkingów, magazynów, hal przemysłowych, gospodarstw rolnych czy placów budowy. Maszyna wyposażona jest w szybkie połączenie z łyżką co ułatwia montaż jak i demontaż po zakończonej pracy.

### Zalety:

- napęd hydrauliczny
- płynna regulacja wysokości szczotki
- system szybkiego demontażu, pozwala w prosty sposób odpiąć zamiatarkę i pracować samą łyżką.
- zamiatarkę można w prosty sposób zamontować do większości dostępnych na rynku łyżek, szufli.

### Dane techniczne

Model	ZS 120	ZS 140	ZS 160	ZS 180	ZS 200	ZS 220
Szerokość robocza szczotki - A [mm]	1070	1270	1470	1670	1870	2070
Szerokość robocza łyżki - B [mm]	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Szerokość całkowita zamiatarki - C [mm]*	1460	1660	1860	2060	2260	2460
Wysokość całkowita zamiatarki - D [mm]**	810	810	810	810	810	810
Wysokość całkowita łyżki - E [mm]	700	700	700	700	700	700
Długość całkowita łyżki - F [mm]	880	880	880	880	880	880
Długość całkowita zamiatarki - G [mm]	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Pojemność łyżki [0,4m <sup>3</sup> ]	0,4	0,46	0,53	0,6	0,66	0,72
Średnica szczotek [mm]	500	500	500	500	500	500
Masa łyżki [kg]	165	175	185	195	205	215
Masa zamiatarki [kg]	85	90	95	100	105	110
Przepływ oleju [l/min]	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Ciśnienie oleju min/max [bar]	140/170	140/170	140/170	140/170	140/170	140/170

\* Wysokość zamiatarki jest zależna od wysokości łyżki na której jest zamontowana.

\*\* Długość zamiatarki jest regulowana i zależy od rodzaju łyżki na której jest zamontowana.

